



Leistungserklärung:001/10.01.2022

16

EN13240:2001/A2:2004/AC:2007



3 800225 971188



Prüflabor: NB 2608

Prity 95 Ltd Bulgaria 5140 Lyaskovets

***Raumheizer für feste Brennstoffe Modell
KAMINOFEN PRITY K1/D03/DE***

Brandsicherheit:	Erfüllt
Brandverhalten:	A1
Oberflächentemperatur:	Erfüllt
Emission von Verbrennungsprodukten bez.auf 13% CO:	668,8 mg/Nm³;0,0535 % / Scheitholz
Staub:	26,1 mg/Nm³ / Scheitholz
CxHy:	20,4 mg/Nm³ / Scheitholz
NOx:	96,0 mg/Nm³ / Scheitholz
Wärmeleistung / Energieeffizienz:	Erfüllt
Wasserwärmeleistung:	x
Raumwärmeleistung:	9,5 kW
Nennwärmeleistung:	9,5 kW
Wirkungsgrad:	77,8 %
Maximaler Betriebsdruck:	x bar
Mindestabstand zu brennbaren Materialien in mm: hinten = 400, seitlich = 400, vorne = 800 (im gesamten Strahlungsbereich der Scheibe)	
Zulässiger Brennstoff:	trockenes Brennholz

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung des Herstellers!

Holz Feuchtigkeit 16 ± 4% nach EN 13240:2006,

EN 13229:2006, EN 12815:2006 Anhang B, Tabelle B.1